

2018 OUTLANDER™ MAX PRO 650 T3B

HØYDEPUNKTER

- Rotax® V-twin motor
- Variatordrift (CVT) med ekstra lavt L gir
- Tretrinns dynamisk servostyring (DPS™)
- 1 361 kg WARN¹ vinsj med styrerull
- Torsional Trailing arm Independent (TTI) bakhjuloppheing
- Økt bakkeklaring
- Forsterket setetrekk
- 12" felger i støpt aluminium
- 26" 6-lags Carlisle¹ ACT HD-radialdekk
- Ny plassering av luftinntak
- Dynamisk, ergonomisk passasjerkomfort
- Flergreps passasjerhåndtak
- Opphøyde fothvilere
- 21,4 l vannrett oppbevaringsboks bak



MOTORER	650
Type	62 hk, Rotax V-twin, væskekjølt
Drivstoffsystem	Elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)
Gir	CVT, P/R/N/H/ekstra lav L, standard motorbrems
Drift	Valgbar 2WD/4WD med Visco-Lok QE automatisk forhjulsdifferensial
Servostyring	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
Maks. fart	60 km/t

FJÆRING	
Frontfjæring	Dobbel A-arm 22,9 cm fjæringsvei
Frontdempere	Olje
Bakhjuloppheing	Torsional Trailing arm Independent (TTI) 23,6cm fjæringsvei
Bakdempere	Olje

BREMSER	
Foran	Doble 214 mm ventilerte skivebrems med hydrauliske doble bremsekalipere
Bak	Enkel 214 mm ventilert skivebrems med hydraulisk dobbel bremsekaliper
ABS	Ikke tilgjengelig

EGENSKAPER			
Instrumenter	Flerfunksjon digital: Speedometer, turteller, kilometerteller, tripp- og timemålere, drivstoff, girstilling, 4x4-indikator, feilsøking, klokke	Strømuttak	Lightertype DC-kontakt i konsollen, standardkontakt bak (15 A)
Vinsj	1 361 kg WARN-vinsj med styrerull	Lys	230 W fra doble 60 W projektorer og doble 55 W reflektorer med baklys/bremselys
T3B-funksjoner	Slepekrok med tilhengerplugg, retningsindikator, posisjonslamper, speil, horn, låsbar tanklokk og gir	Sete	Konvertibelt hyllesystem (CRS)
		Tyverisikringssystem	Digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.)
		Beskyttelse	Ikke tilgjengelig

GARANTI	
Fabrikk	2 år

Brushed Aluminum/650

DEKK/FELGER	
Fordekk	Carlisle ¹ ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdekk	Carlisle ¹ ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Felger	12" støpt aluminium

DIMENSJONER/KAPASITETER	
L x B x H	238,8 x 116,8 x 135 cm (94 x 46 x 53,2")
Akselavstand	149,9 cm
Bakkeklaring	30,5 cm
Setehøyde	87,7 cm
Tørrvekt*	372 kg
Lastekapasitet	Foran: 45 kg Bak: 90 kg
Oppbevaringskapasitet	Bak: 21,4 liter
Tilhengervekt	750 kg tilhenger med brems og 335 kg tilhenger uten brems
Drivstoffkapasitet	20,5 liter



©2017 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle rettigheter forbeholdes.™, ® og BRP-logoen er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper. Produkter distribueres i USA av BRP US Inc. *Basismodellens tørrvekt vises. †Visco-Lok er et varemerke som tilhører GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vårt løpende arbeid med å sikre produktkvalitet og innovasjon, forbeholder BRP seg retten til når som helst å avslutte eller endre spesifikasjoner, pris, design, funksjoner, modeller eller utstyr uten å pådra seg forpliktelser. Kjør forsvarlig. BRP anbefaler sterkt at alle ATV-førere gjennomgår et opplæringskurs. For sikkerhets- og opplæringsinformasjon, kontakt din forhandler eller, i USA, kontakt ATV Safety Institute på 1 (800) 887-2887. I Canada, kontakt Canadian Safety Council på 1 (613) 739-1535 ext 227. **ATV-er kan være farlige å kjøre. For din sikkerhet: Både fører og passasjer bør bruke hjelm, øyebeskyttelse og andre beskyttelsesklær. Husk alltid at kjøring og alkohol/narkotiske stoffer ikke passer sammen. Kjør aldri på asfalterte overflater eller offentlig vei. Ta ikke del i stunt-kjøring. Unngå høye hastigheter og vær særskilt oppmerksom i vanskelig terreng. ATV-er med motorstørrelser over 90 cc anbefales for bruk bare av personer som er 16 år eller eldre. Ha aldri med passasjerer på noen ATV som ikke spesifikt er ment for slik bruk.**

can-am



Can-AmOffroad.com